



240812054072

# 检 测 报 告

编号:ZFJC2608124

委托单位: 安达市源鑫水务有限责任公司

受检单位: 安达市源鑫水务有限责任公司

样品类别: 地表水出厂水

黑龙江省泽峰环保科技有限公司

2026 年 08 月 31 日

检验检测专用章

## 说 明

- 1、本报告未加盖本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2、委托采样检测仅对当时工况和环境状况负责、自送样品仅对该样品负责。
- 3、未经本公司批准不得擅自复印报告中的部分内容。
- 4、如对本报告提出异议、请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出。

名称：黑龙江省泽峰环保科技有限公司

地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路太湖北街（路）5 号创业大厦 8 单元 5 层

电话：0451-51842722

邮编：150000

一、概述

根据安达市源鑫水务有限责任公司委托要求,我对安达市源鑫水务有限责任公司的地表水出厂水样品进行委托检测。

二、检测信息

|       |                                  |      |             |
|-------|----------------------------------|------|-------------|
| 委托单位  | 安达市源鑫水务有限责任公司                    |      |             |
| 受检单位  | 安达市源鑫水务有限责任公司                    |      |             |
| 地 址   | 黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达段综合启动区贝因美乳业北侧 |      |             |
| 联 系 人 | 李战文                              | 电话   | 13836704488 |
| 采样时间  | 2026.8.10                        | 采样人员 | 展昭鑫、程罡      |
| 接样时间  | 2026.8.10                        | 接样人员 | 刘琦          |
| 分析时间  | 2026.8.10-2026.8.31              | 分析人员 | 卢晓艳、金双等     |
| 分析地点  | 黑龙江省泽峰环保科技有限公司                   |      |             |

三、样品信息

本项目样品信息明细表见表 3-1。

表 3-1 样品信息明细表

| 样品类别       | 采样点位                 | 样品编号          | 样品状态          | 检测项目                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地表水<br>出厂水 | 地表水水厂<br>第二泵房出<br>水口 | SZ26081240101 | 无色、透明、<br>无异味 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）、高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）、氨（以 N 计）、总 α 放射性、总 β 放射性、二氧化氯 |

四、检测方法及检测仪器

检测方法和仪器设备见表4-1。

表 4-1 检测方法及检测仪器

| 类别             | 序号 | 项目             | 分析方法                                                 | 仪器名称/编号                                  | 检出限                       |
|----------------|----|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 地表<br>水出<br>厂水 | 1  | 总大肠菌群          | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标<br>GB/T 5750.12-2023 5.1   | 生化培养箱<br>/LRH-250F/HLJZFSB032            | —                         |
|                | 2  | 大肠埃希氏菌         | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标<br>GB/T 5750.12-2023 7.1   | 生化培养箱<br>/LRH-250F/HLJZFSB032            | —                         |
|                | 3  | 菌落总数           | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标<br>GB/T 5750.12-2023 4.1   | 生化培养箱<br>/LRH-250F/HLJZFSB032            | —                         |
|                | 4  | 砷              | 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 9.1  | 原子荧光光度计<br>/AFS-8520/HLJZFSB007          | 最低检测<br>质量浓度<br>1.0μg/L   |
|                | 5  | 镉              | 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 12.1 | 原子吸收分光光度计<br>/AA6880F/AAC/HLJZFS<br>B008 | 最低检测<br>质量浓度<br>0.5μg/L   |
|                | 6  | 铬（六价）          | 生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 13.1  | 紫外可见分光光度计<br>/T6 新世纪/HLJZFSB017          | 最低检测<br>质量浓度<br>0.004mg/L |
|                | 7  | 铅              | 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 14.1 | 原子吸收分光光度计<br>/AA6880F/AAC/HLJZFS<br>B008 | 最低检测<br>质量浓度<br>2.5μg/L   |
|                | 8  | 汞              | 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 11.1 | 原子荧光光度计<br>/AFS-8520/HLJZFSB007          | 最低检测<br>质量浓度<br>0.1μg/L   |
|                | 9  | 氰化物            | 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2023 7.1   | 紫外可见分光光度计<br>/T6 新世纪/HLJZFSB026          | 最低检测<br>质量浓度<br>0.002mg/L |
|                | 10 | 氟化物            | 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2023 6.2   | 离子色谱仪<br>/ICS-1500/HLJZFSB368            | 最低检测<br>质量浓度<br>0.1mg/L   |
|                | 11 | 硝酸盐<br>（以 N 计） | 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2023 8.3   | 离子色谱仪<br>/ICS-1500/HLJZFSB368            | 最低检测<br>质量浓度<br>0.15mg/L  |
|                | 12 | 三氯甲烷           | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标<br>GB/T 5750.10-2023 4.3 | 气相色谱仪<br>/9790plus/HLJZFSB006            | 最低检测<br>质量浓度<br>0.032μg/L |
|                | 13 | 一氯二溴甲烷         | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标<br>GB/T 5750.10-2023 7.2 | 气相色谱仪<br>/9790plus/HLJZFSB006            | 最低检测<br>质量浓度<br>0.016μg/L |
|                | 14 | 二氯一溴甲烷         | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标<br>GB/T 5750.10-2023 6.2 | 气相色谱仪<br>/9790plus/HLJZFSB006            | 最低检测<br>质量浓度<br>0.015μg/L |
|                | 15 | 三溴甲烷           | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标<br>GB/T 5750.10-2023 5.2 | 气相色谱仪<br>/9790plus/HLJZFSB006            | 最低检测<br>质量浓度<br>0.041μg/L |

| 类别         | 序号 | 项目                               | 分析方法                                                | 仪器名称/编号                                           | 检出限                   |
|------------|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 地表水<br>出厂水 | 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | —                                                   | —                                                 | 最低检测质量浓度<br>0.052μg/L |
|            | 17 | 二氯乙酸                             | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产品指标<br>GB/T 5750.10-2023 15.1 | 气相色谱仪<br>/9790plus/HLJZFSB006                     | 最低检测质量浓度<br>2.0μg/L   |
|            | 18 | 三氯乙酸                             | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标<br>GB/T 5750.10-2023 16.1 | 气相色谱仪<br>/9790plus/HLJZFSB006                     | 最低检测质量浓度<br>1.0μg/L   |
|            | 19 | 溴酸盐                              | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标<br>GB/T 5750.10-2023 22.1 | 离子色谱仪<br>/CIC-D120/HLJZFSB012                     | 最低检测质量浓度<br>5μg/L     |
|            | 20 | 亚氯酸盐                             | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标<br>GB/T 5750.10-2023 20.2 | 离子色谱仪<br>/CIC-D120/HLJZFSB012                     | 最低检测质量浓度<br>2.4μg/L   |
|            | 21 | 氯酸盐                              | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标<br>GB/T 5750.10-2023 21.1 | 5ml 微量滴定管<br>/HLJZFSB315                          | 最低检测质量浓度<br>0.23mg/L  |
|            | 22 | 色度                               | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 4.1  | 50ml 比色管                                          | 最低检测色度为5度             |
|            | 23 | 浑浊度                              | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 5.2  | 50ml 比色管                                          | 最低检测值为1NTU            |
|            | 24 | 臭和味                              | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 6.1  | —                                                 | —                     |
|            | 25 | 肉眼可见物                            | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 7.1  | —                                                 | —                     |
|            | 26 | pH                               | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 8.1  | 便携式多参数水质分析仪/DZB-718L<br>/HLJZFSB131               | —                     |
|            | 27 | 铝                                | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 4.4   | 电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110<br>ICP-OES /HLJZFSB369 | 40μg/L                |
|            | 28 | 铁                                | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 5.1   | 电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110<br>ICP-OES /HLJZFSB369 | 4.5μg/L               |
|            | 29 | 锰                                | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 6.1   | 电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110<br>ICP-OES /HLJZFSB369 | 0.5μg/L               |
|            | 30 | 铜                                | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 7.5   | 电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110<br>ICP-OES /HLJZFSB369 | 9μg/L                 |

| 类别     | 序号 | 项目                        | 分析方法                                                | 仪器名称/编号                                                | 检出限                  |
|--------|----|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 地表水出厂水 | 31 | 锌                         | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标<br>GB/T 5750.6-2023 8.3   | 电感耦合等离子体发射光谱仪/Agilent 5110 ICP-OES /HLJZFSB369         | 1μg/L                |
|        | 32 | 氯化物                       | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2023 5.2    | 离子色谱仪 /ICS-1500/HLJZFSB368                             | 最低检测质量浓度<br>0.15mg/L |
|        | 33 | 硫酸盐                       | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2023 4.2    | 离子色谱仪 /ICS-1500/HLJZFSB368                             | 最低检测质量浓度<br>0.75mg/L |
|        | 34 | 溶解性总固体                    | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 11.1 | 电热鼓风干燥箱 /101-1A/HLJZFSB077<br>电子天平 /FA1204B/HLJZFSB235 | —                    |
|        | 35 | 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计） | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 10.1 | 50ml 滴定管                                               | 最低检测质量浓度<br>1.0mg/L  |
|        | 36 | 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计） | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标<br>GB/T 5750.7-2023 4.1    | 25ml 滴定管 /HLJZFSB311                                   | 最低检测质量浓度<br>0.05mg/L |
|        | 37 | 氨（以N计）                    | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标<br>GB/T 5750.5-2023 11.1   | 紫外可见分光光度计 /T6 新世纪/HLJZFSB026                           | 最低检测质量浓度<br>0.02mg/L |
|        | 38 | 总α放射性                     | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标<br>GB/T 5750.13-2023 4.1    | 双路低本底α/β测量仪 /FYFS-400X/HLJZFSB013                      | 探测下限<br>0.02Bq/L     |
|        | 39 | 总β放射性                     | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标<br>GB/T 5750.13-2023 5.1    | 双路低本底α/β测量仪 /FYFS-400X/HLJZFSB013                      | 探测下限<br>0.03Bq/L     |
|        | 40 | 二氧化氯                      | 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标<br>GB/T 5750.11-2023 8.3    | 便携式余氯·二氧化氯五参数快速测定仪 /Q-CL501/HLJZFSB345                 | 最低检测质量浓度<br>0.02mg/L |

## 五、检测结果

检测结果见表5-1。

表 5-1 检测结果

| 检测项目   | 检测结果    | 限值    | 单位        |
|--------|---------|-------|-----------|
| 总大肠菌群  | 未检出     | 不应检出  | MPN/100mL |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出     | 不应检出  | MPN/100mL |
| 菌落总数   | 4       | 100   | CFU/mL    |
| 砷      | 0.0028  | 0.01  | mg/L      |
| 镉      | <0.0005 | 0.005 | mg/L      |
| 铬（六价）  | <0.004  | 0.05  | mg/L      |

| 检测项目                             | 检测结果           | 限值                               | 单位   |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|------|
| 铅                                | <0.0025        | 0.01                             | mg/L |
| 汞                                | <0.0001        | 0.001                            | mg/L |
| 氰化物                              | <0.002         | 0.05                             | mg/L |
| 氟化物                              | 0.3            | 1.0                              | mg/L |
| 硝酸盐（以 N 计）                       | <0.15          | 10                               | mg/L |
| 三氯甲烷                             | <0.000032      | 0.06                             | mg/L |
| 一氯二溴甲烷                           | <0.000016      | 0.1                              | mg/L |
| 二氯一溴甲烷                           | <0.000015      | 0.06                             | mg/L |
| 三溴甲烷                             | <0.000041      | 0.1                              | mg/L |
| 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 0              | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | —    |
| 二氯乙酸                             | <0.0020        | 0.05                             | mg/L |
| 三氯乙酸                             | <0.0010        | 0.1                              | mg/L |
| 溴酸盐                              | <0.005         | 0.01                             | mg/L |
| 亚氯酸盐                             | <0.0024        | 0.7                              | mg/L |
| 氯酸盐                              | <0.23          | 0.7                              | mg/L |
| 色度（铂钴色度单位）                       | <5             | 15                               | 度    |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）                     | <1             | 1                                | NTU  |
| 臭和味                              | 无异臭、异味         | 无异臭、异味                           | —    |
| 肉眼可见物                            | 无              | 无                                | —    |
| pH                               | 7.02（水温：15.8℃） | 不小于 6.5 且不大于 8.5                 | 无量纲  |
| 铝                                | <0.040         | 0.2                              | mg/L |
| 铁                                | <0.0045        | 0.3                              | mg/L |
| 锰                                | <0.0005        | 0.1                              | mg/L |
| 铜                                | <0.009         | 1.0                              | mg/L |

| 检测项目                           | 检测结果   | 限值          | 单位   |
|--------------------------------|--------|-------------|------|
| 锌                              | <0.001 | 1.0         | mg/L |
| 氯化物                            | 25.1   | 250         | mg/L |
| 硫酸盐                            | 16.1   | 250         | mg/L |
| 溶解性总固体                         | 258    | 1000        | mg/L |
| 总硬度<br>(以 CaCO <sub>3</sub> 计) | 105    | 450         | mg/L |
| 高锰酸盐指数<br>(以 O <sub>2</sub> 计) | 1.91   | 3           | mg/L |
| 氨 (以 N 计)                      | 0.17   | 0.5         | mg/L |
| 总α放射性                          | <0.02  | 0.5         | Bq/L |
| 总β放射性                          | <0.03  | 1           | Bq/L |
| 二氧化氯                           | 0.67   | ≤0.8 且 ≥0.1 | mg/L |

注：“<”表示小于最低检测质量浓度或探测下限。

限值来源：GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》表 1、表 2。

以下无正文

报告编写: 薛如志

审 核: 李 永 军

批 准: 褚 勇 军

未经本公司书面批准、不得部分复制报告

黑龙江省泽峰环保科技有限公司

签发日期: 2026年08月21日

