



250812050254



HTC·汉科检测
HANKE TESTING

监测报告

副本

监测类别: 监督性监测
委托单位: 绥化市安达生态环境局
受检单位: 万宝山工业园区
样品类别: 无组织废气



大庆汉科检测有限公司

2026 年 08 月 03 日

地址: 大庆市让胡路区大庆经济技术开发区开元大街 1-7 号楼 (数字经济产业园 H 栋) 8 楼整层

联系电话: 0459-5055007

联系电话: 18346612277



说 明

- 1、本报告页码齐全并加盖检验检测专用章及骑缝章后生效;
- 2、本报告无签发人签字无效, 无检验检测专用章无效;
- 3、未经本公司许可, 不得复印本报告中部分内容;
- 4、未经本公司许可, 不得将此报告作为商业用途宣传;
- 5、本报告仅对本次样品报告结果的符合性负责, 委托单位送样检测
本公司仅对样品检测结果负责, 不对样品信息及来源负责;
- 6、若报告未加盖  资质章, 则本报告仅提供客户参考, 不具有
对社会的证明作用;
- 7、如对本报告提出异议, 在收到报告之日起 7 个工作日内向本公司
提出, 逾期不提出的, 视为认可该报告。



一、基本情况

受绥化市安达生态环境局委托我公司于 2026 年 07 月 30 日凌晨 1 点 30 分对万宝山工业园区的无组织废气进行了监测，根据委托方的相关要求及相关规定，确定本次监测项目、监测点位。

二、监测内容

1、无组织废气

监测项目：非甲烷总烃、硫化氢、氨气、臭气浓度；
监测点位：厂界上风向 1、厂界下风向 1、厂界下风向 2、厂界下风向 3。

三、监测项目、分析方法及分析仪器信息

表 1 无组织废气分析及仪器信息

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 SP-2100	YQ-027	0.07 mg/m ³ (以碳计)
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003 年)环境空气 亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计 UV9600	YQ-009	0.001 mg/m ³
氨气	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.01mg/ m ³
臭气浓度	环境空气与废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	=	=	=



四、监测结果

表 2 无组织废气监测结果

监测项目	监测点位	样品编号	监测结果	单位	限值
非甲烷总烃	厂界上风向 1	CJ260730G01-1-a	2.15	mg/m ³	4.0
	厂界下风向 1	CJ260730G01-1-b	3.12		
	厂界下风向 2	CJ260730G01-1-c	2.37		
	厂界下风向 3	CJ260730G01-1-d	2.79		
硫化氢	厂界上风向 1	CJ260730G02-1-a	0.005	mg/m ³	0.06
	厂界下风向 1	CJ260730G02-1-b	0.035		
	厂界下风向 2	CJ260730G02-1-c	0.036		
	厂界下风向 3	CJ260730G02-1-d	0.036		
氨气	厂界上风向 1	CJ260730G03-1-a	0.01	mg/m ³	1.5
	厂界下风向 1	CJ260730G03-1-b	0.44		
	厂界下风向 2	CJ260730G03-1-c	0.45		
	厂界下风向 3	CJ260730G03-1-d	0.45		
臭气浓度	厂界上风向 1	CJ260730G04-1-a	<10	无量纲	20
	厂界下风向 1	CJ260730G04-1-b	15		
	厂界下风向 2	CJ260730G04-1-c	15		
	厂界下风向 3	CJ260730G04-1-d	15		

注: 1. “ND”, 表示此监测项目监测结果为“未检出”;

2. 氨气、硫化氢、臭气浓度 限值依据《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93中表1;

3. 非甲烷总烃 限值依据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2。

结束

编制人: 祁志

审核人: 祁志

签发人:

检验检测专用章 (盖章处)



四、监测结果

表 2 无组织废气监测结果

监测项目	监测点位	样品编号	监测结果	单位	限值
非甲烷总烃	厂界上风向 1	CJ260730G01-1-a	2.15	mg/m ³	4.0
	厂界下风向 1	CJ260730G01-1-b	3.12		
	厂界下风向 2	CJ260730G01-1-c	2.37		
	厂界下风向 3	CJ260730G01-1-d	2.79		
硫化氢	厂界上风向 1	CJ260730G02-1-a	0.005	mg/m ³	0.06
	厂界下风向 1	CJ260730G02-1-b	0.035		
	厂界下风向 2	CJ260730G02-1-c	0.036		
	厂界下风向 3	CJ260730G02-1-d	0.036		
氨气	厂界上风向 1	CJ260730G03-1-a	0.01	mg/m ³	1.5
	厂界下风向 1	CJ260730G03-1-b	0.44		
	厂界下风向 2	CJ260730G03-1-c	0.45		
	厂界下风向 3	CJ260730G03-1-d	0.45		
臭气浓度	厂界上风向 1	CJ260730G04-1-a	<10	无量纲	20
	厂界下风向 1	CJ260730G04-1-b	15		
	厂界下风向 2	CJ260730G04-1-c	15		
	厂界下风向 3	CJ260730G04-1-d	15		

注: 1. "ND", 表示此监测项目监测结果为“未检出”;

2. 氨气、硫化氢、臭气浓度 限值依据《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93中表1;

3. 非甲烷总烃 限值依据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2。

结束

编制人:

审核人:

签发人:

检验检测专用章

